

PISTA DE TUMBLING HINCHABLE (ref. 6300)

- Superficie de trabajo plana
- Dinamismo de alto rendimiento
- Estabilidad durante los impulsos
- Ideal para sesiones de entrenamiento
- Permite efectuar múltiples repeticiones al tiempo que limita los traumatismos articulares
- Instalación rápida y almacenamiento sencillo
- Presión adaptable al nivel de práctica



COMPOSICIÓN



1 – Solo pista de impulso inflable - Ref. 6301

- Para su colocación antes de la pista de tumbling inflable.
- Provista de seis asas de transporte, cuatro válvulas y una banda de unión en un extremo.
- Se suministra con inflador, manómetro, kit de reparación y funda de transporte.
- Dim.: 10 m x 1 m x 30 cm (L x An x E)

2 – Solo pista de tumbling hinchable - Ref. 6302

- El marcado de la pista cumple con los requisitos de la FIG.
- Provista de 14 asas de transporte, cuatro válvulas y bandas de unión en ambos extremos.
- Se suministra con dos infladores, manómetro, kit de reparación y funda de transporte.
- Dim.: 26 m x 2 m x 30 cm (L x An x E)



3 – Kit de unión - Ref. 6303

- Sistema que permite conectar la pista de impulso (ref. 6301) y la zona de recepción (ref. 6304) a la pista de tumbling (ref. 6302).
- Compuesto por dos bandas de unión



Ref. 6303

4 – Zona de recepción específica - Ref. 6304

- Aporta seguridad a los gimnastas durante las recepciones.
- Proporciona estabilidad y comodidad.
- Compuesta por colchonetas de espuma bidensidad recubiertas de una lámina de PVC de 1000 deniers con clasificación M2 de resistencia al fuego y sin ftalatos.
- La conexión y el marcado de las zonas se efectúan mediante bandas de unión.
- Dim.: 6 m x 3 m x 30 cm (L x An x E)

5 – Solo sobrecolchoneta - Ref. 6295

- Proporciona comodidad adicional durante las recepciones.
- Producto opcional: no se suministra con la ref. 6300.
- Dim.: 4 m x 2 m x 10 cm (L x An x E)