

ENSANCHADORES DE BARRA M'07
80 CM x 2,50 M**3680A**
3682**GUARDE ESTE DOCUMENTO****Figura 1**
(Ref.: 3682)**Figura 2****Figura 3****I. Aviso:**

Se recomienda que la instalación del equipo la realice personal cualificado.

El aparato sólo debe utilizarlo una persona por vez, bajo la supervisión de personal cualificado y con colchonetas de recepción apropiadas.

Queda excluido el uso de este equipo para fines distintos de los inicialmente previstos.

Los ensanchadores se adaptan solamente a cuerpos de barra GYMNOVA.

II. Recomendaciones:

Conforme a la norma francesa NF S52-400, se recomienda:

- guardar estas instrucciones para futuras consultas (control, mantenimiento...).
- Efectuar un mantenimiento preventivo de forma regular.
- Establecer un calendario de revisión anual o plurianual según el uso.

III. Instalación:

- 1 - Coloque el ensanchador sobre el cuerpo de la barra de modo que las correas (1) y (2) cuelguen a ambos lados de la misma (Fig. 2).
- 2 - Introduzca el extremo de la correa macho (1) en la anilla rectangular de la correa hembra (2) (véase Fig. 3).
- 3 - Apriete el ensanchador tirando del extremo de la correa macho (1) y vuelva a cerrarla pegándola al velcro.

IV . Uso (validez de la garantía):

- Es obligatorio utilizar este equipo directamente y totalmente apoyado sobre el cuerpo de una barra.
- Este equipo no debe utilizarse nunca sin las fijaciones previstas a tal efecto.
- Este equipo es sólo para entrenamiento: por motivos de seguridad, la barra que incluya uno o varios ensanchadores no debe utilizarse como aparato de competición bajo ningún concepto.

V. Mantenimiento:

- 1 - Si se limpia el aparato regularmente es más fácil detectar posibles problemas (deformación, roturas o corrosión).
- 2 - Antes de cada uso, realice una comprobación exhaustiva del estado y del buen funcionamiento de las piezas sujetas a desgaste y de los elementos de seguridad: correas (1) y (2) (el velcro, la anilla rectangular metálica y si hay cortes en la correa).
- 3 - **Importante:**
 - En caso de que constate o intuya una anomalía, no utilice el equipo hasta que no lo haya inspeccionado un técnico.
 - Todo elemento deteriorado o deformado debe sustituirse lo antes posible.
- 4 - Si cambia las correas (1) o (2), compruebe que las coloca en el sentido correcto: el lado del velcro de las correas debe estar hacia fuera (según Fig. 2), para que no se estropee el cuerpo de la barra.

VI. Almacenaje:

Guarde el aparato en un lugar seco y fresco.

VII. Paquete:

- 1 paquete (ref. 3680A): -> Masa: 8 Kg - Dimensiones : 830 x 310 x 130 mm - Volumen : 0.0334 m³
- 1 paquete (ref. 3682) -> Masa: 20 Kg - Dimensiones : 2530 x 310 x 130 mm - Volumen : 0.0947 m³