

TRAMPOLINE D'INITIATION "SALTO"
5080 - 5082
5084 - 5086
À CONSERVER

Avertissement :

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.

L'appareil doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée, avec des tapis de réception appropriés.

L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Recommandations :

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

Colisage :

Colis	5080/00	5080/20	5080/30	5082	5084/00	5086	Nbre de Colis
Réf.	Barres centrales (2) du cadre + Câbles (2)	Angles du cadre (4) + Bracons (4)	Angles de Pieds (4) + Manchons (4)	Toile Sportex Salto	Jeu de 43 Ressorts	Protection complète	
5080 Trampo Salto	1	1	1	1	2	1	7
Volume (m³)	0,0869	0,5924	0,5924	0,1620	0,0181	0,140	X
Masse (kg)	14	30	31	7	15	10	
Dimensions (mm)	2070 x 210 x 200	1640 x 1290 x 280	1640 x 1290 x 280	1800 x 300 x 300	360 x 280 x 180	2800 x 500 x 100	

Montage du trampoline (deux personnes minimum) :

Nota : aménager une zone propre pour le montage.

- 1 - Assembler le cadre au sol en prenant soin de :
 - positionner les angles de cadre (1) : vis soudées sur la longueur du trampoline,
 - emboîter 2 à 2 les angles de cadre (1) sur un manchon (2) pour former les 2 extrémités du cadre,
 - orienter les barres centrales de cadre (3) : ondes d'accrochage des ressorts à l'intérieur et les pattes de fixation des pieds vers le haut.
 - emmancher les 2 barres centrales de cadre (3) entre les 2 extrémités du cadre.
- 2 - Assembler les deux pieds au sol : emboîter les parties avec un anneau soudé de 2 angles de pied (4) sur un manchon (2) pour former chaque pied complet.
- 3 - Monter les 4 bracons (5) sur le cadre à l'aide de 4 écrous (6) :
 - Bien positionner la partie ouverte des bracons (5) vers les pieds et vers le haut.
 - Serrer modérément pour laisser les bracons (5) pivoter librement sans jeu.
- 4 - Monter les pieds sur le cadre à l'aide des vis (8) et des écrous (6) :
 - Les vis (8) se montent de l'extérieur afin d'avoir les écrous (6) côté intérieur du trampoline.
 - Serrer modérément pour laisser les pieds pivoter librement sans jeu.
- 5 - Cranter chaque bracon (5) à la vis soudée à l'angle de pied (4) correspondant et le bloquer avec l'écrou moleté (7) .
- 6 - Fixer les câbles de maintien (9) aux anneaux soudés des angles de pied (4). Bien refermer les maillons "rapide" (10).
- 7 - Retourner le trampoline sur ses pieds.
- 8 - Présenter la toile (11) au centre du cadre et la centrer sur le cadre grâce à 3 ressorts (12) dans chaque angle.
- 9 - Monter les ressorts (12) simultanément sur les deux longueurs en commençant par une extrémité.
- 10 - Procéder de même pour les largeurs.
- 11 - Mettre en place chaque protection latérale (16) en passant les 4 élastows (17) autour du cadre.
- 12 - Assembler les protections d'extrémités (15) avec les protections latérales (16) grâce aux bavettes "velcro".

