GYMNOVAtions


PISTA DE TUMBLING INFLABLE

Ref. 6300

Esta pista de tumbling ofrece una superficie de trabajo plana y permite a los gimnastas beneficiarse de una mayor potencia y estabilidad en los impulsos. Es ideal para las sesiones de entrenamiento, para trabajar la técnica y el dominio de los elementos. Permite trabajar muchas repeticiones al tiempo que limita los microtraumatismos en las articulaciones.

Gracias a su colocación rápida y a su almacenamiento sencillo (cabe en el maletero de un minibús), es también su aliado perfecto para las exhibiciones itinerantes. La presión se puede adaptar en función del nivel de los gimnastas (desde la iniciación hasta el máximo nivel de dominio).





COMPOSICIÓN

Solo pista de impulso inflable

Ref. 6301

Se coloca delante de la pista de tumbling inflable para beneficiarse de un impulso de varios metros antes de ejecutar los elementos en la pista. Provista de 6 asas de transporte, 4 válvulas y una banda de unión en un extremo. Incluye un inflador, un manómetro, un kit de reparación y una funda de transporte.

Dim.: 10 m x 1 m x 30 cm (L x An x Es).

Ref. 6303

Kit de conexión

Ref. 6303

Sistema de unión que permite conectar la pista de impulso y la zona de recepción a la pista de tumbling para conseguir un conjunto completo. El kit incluye dos faldones de unión.

Solo pista de tumbling inflable

Ref. 6302

Permite aprender a dominar los elementos, limitando la aprensión y los microtraumatismos físicos. El marcado de la pista se ajusta a los requisitos de la F.I.G. Provista de 14 asas de transporte, 4 válvulas y bandas de unión en los dos extremos. Incluye dos infladores, un manómetro, un kit de reparación y una funda de transporte.

Dim.: 26 m x 2 m x 30 cm (L x An x Es)



Solo zona de recepción

Ref. 6304

Protege a los gimnastas durante las recepciones al final de la pista de tumbling. Además, aporta estabilidad y confort. Consta de colchonetas de confeccionadas en espuma de doble densidad recubiertas de una lona de PVC de 1000 deniers con clasificación de resistencia al fuego M2 y sin ftalatos. La conexión y el marcado de las zonas se realiza mediante bandas de unión.

Dim.: 6 m x 3 m x 30 cm (L x An x Es)

5 Solo sobrecolchoneta (como opción)

Ref. 6295

Aporta un confort adicional durante las recepciones. No incluida con la ref. 6300.

Dim.: 4 m x 2 m x 10 cm (L x An x Es)